

## MONITEUR PORTABLE DE DÉTECTION DE COV

Le MiniRAE 3000 est le moniteur portable de détection de composés organiques volatils (COV) le plus sophistiqué du marché.



La large plage de mesures de son détecteur à photo- ionisation (PID), de 0 à 15 000 ppm, en fait l'instrument idéal pour les applications allant de l'hygiène industrielle à la détection des fuites et des matières dangereuses.

Le modem RF autorise des transmissions en temps réel vers une base de contrôle pouvant se trouver jusqu'à 150 m de distance du MiniRAE 3000 (ou 3,2 km avec le modem portable RAELink3, en option).

Pour un système MiniRAE 3000, cette base de contrôle peut consister en un simple ordinateur personnel. Le logiciel standard ProRAE Remote permet de contrôler les entrées provenant de 64 détecteurs dis- tants, dont le MiniRAE 3000, l'AreaRAE, etc.



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Technologie PID éprouvée : Le capteur breveté propose les caractéristiques uniques suivantes
  - Temps de réponse de 3 secondes
  - Plage de mesures étendue jusqu'à 15 000 ppm avec une meilleure linéarité
  - Compensation de l'humidité avec un capteur d'humidité et une sonde de température intégrés
- Transmission de données sans fil et en temps réel via le modem RF intégré ou Bluetooth.
- Conçu pour une utilisation simple grâce à un accès aisé à la lampe et au capteur en quelques secondes sans outils.
- Large affichage graphique pour consulter aisément le type de gaz, le facteur de correction et sa concentration.
- Batterie remplaçable sur le terrain en quelques secondes sans outils.
- Lampe torche intégrée pour une meilleure visibilité dans des conditions d'éclairage faible.



- Interface conviviale, offrant un affichage graphique.
- Liste de facteurs de correction RAE Systems intégrés pour plus de 200 composés permettant de mesurer davantage de produits chimiques que tout autre PID.
- Prise en charge multilingue avec 12 langues codées.
- Boîtier solide résistant à des conditions extrêmes :
  - Conception IP67 étanche pour nettoyer et décontaminer l'appareil à l'eau très facilement.
  - Gaine de protection en caoutchouc robuste et amovible.

## AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES



- Consultation en temps réel des données des capteurs et de l'état des alarmes au siège ou au centre de commande.
  - Détection automatique du type de lampe.
  - Technologie Duty-cycling™ automatique de la lampe et des capteurs.
  - Sonde d'admission flexible et résistante Flexi-Probe™.
  - 3 touches de grande taille utilisables avec 3 couches de gants.
- 
- Puissante pompe d'échantillonnage intégrée permettant des prélèvements jusqu'à 30 m, horizontalement ou verticalement
  - Alarme sonore 95 dB.
  - Liste de facteurs de correction RAE Systems intégrés pour plus de 200 composés permettant de mesurer davantage de produits chimiques que tout autre PID.
  - Alarme rouge clignotante.
  - Batterie au lithium-ion et bloc de piles alcalines interchangeables.
  - Socle de chargement servant également de chargeur externe.
  - Compatible avec la station d'étalonnage AutoRAE™.
  - Contrôle et affichage simultané des mesures de 64 détecteurs distants sur le logiciel ProRAE Remote.
  - Transmission RF sur bande ISM sans permis, avec une portée maximale de 150 m (3,2 km avec le modem RAELink3 en option).
  - Modem RAELink3 en option, offrant une fonction GPS afin d'enregistrer et d'afficher les mesures de détecteurs distants ainsi que de permettre des transmissions longue distance jusqu'à 3,2 km.
  - Enregistrement des données (jusqu'à 6 mois) à intervalles d'une minute.
  - Lampe 10,6 eV garantie 3 ans.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DÉTECTEUR

(possiblement sujettes à des modifications)

<b>Dimensions</b>	25,5 x 7,6 x 6,4 cm (L x l x H)
<b>Poids</b>	738 g
<b>Capteurs</b>	capteur à photoionisation avec lampe UV standard 10,6 eV ou lampe UV 9,8 eV ou 11,7 eV en option.
<b>Batterie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie lithium-ion rechargeable, externe, remplaçable sur le terrain.</li> <li>Adaptateur pour piles alcalines.</li> </ul>
<b>Autonomie</b>	16h (12h avec des piles alcalines).
<b>Affichage</b>	4 lignes, 28 x 43 mm, avec rétroéclairage par LED pour une meilleure lisibilité.
<b>Clavier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une touche de fonctionnement deux touches de programmation.</li> <li>Une touche marche/arrêt pour la lampe torche.</li> </ul>
<b>Lecture directe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lecture instantanée : <ul style="list-style-type: none"> <li>COV en ppm par volume.</li> <li>Valeurs maximales.</li> <li>STEL et TWA.</li> <li>Tension de la batterie et tension d'arrêt.</li> <li>Date, heure et température.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Alarmes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alarme de 95 dB (à 30 cm) et LED rouge clignotante pour indiquer le dépassement des limites présélectionnées. <ul style="list-style-type: none"> <li>Concentration élevée : 3 bips et 3 clignotements par seconde.</li> <li>Concentration faible : 2 bips et 2 clignotements par seconde.</li> <li>Valeur STEL et TWA : 1 bip et 1 clignotement par seconde.</li> <li>Verrouillage des alarmes avec effacement manuel ou réinitialisation automatique.</li> <li>Alarme de diagnostic et message d'avertissement en cas de batterie faible et d'arrêt de la pompe.</li> </ul> </li> </ul>
<b>EMI/RFI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haute résistance aux interférences EMI/RFI.</li> <li>Conforme à la directive EMC 89/336/CCE.</li> </ul>
<b>Norme IP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IP67 Unité à l'arrêt et sans sonde flexible.</li> <li>IP65 l'Unité en fonctionnement.</li> </ul>
<b>Enregistrement de données</b>	6 mois en standard à intervalles d'une minute.
<b>Étalonnage</b>	Étalonnage à deux ou trois points du zéro et de la plage de mesures. Mémoire d'étalonnage pour 8 gaz d'étalonnage, seuils d'alarme, valeurs d'intervalles de mesure et dates d'étalonnage.
<b>Pompe d'échantillonnage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Débit interne, intégré de 500 cm<sup>3</sup>/min.</li> <li>Échantillonnage à 30m horizontalement ou verticalement.</li> </ul>
<b>Alarme de faible débit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêt automatique de la pompe en cas de faible débit.</li> </ul>

<b>Fréquence</b>	902 à 928 MHz (sans permis), 2.400 à 2.4835 GHz (sans permis), 433 MHz, 869 MHz.
<b>Communication</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Téléchargement des données et de la configuration de l'instrument depuis un PC à l'aide du socle de chargement ou de la fonction Bluetooth™.</li> </ul>
<b>Plage RF</b>	Jusqu'à 150 m (900 MHz, 433 MHz, 869 MHz), avec possibilité d'extension à 3,2km grâce au répéteur RAELink 3.
<b>Approbation d'utilisation en zone dangereuse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>États-Unis/Canada : UL, cUL, sécurité intrinsèque certifiée pour une utilisation de Classe I, Division 1, Groupes A,B,C,D.</li> <li>Europe : ATEX II IG EEx ia IIC T4 (en attente).</li> <li>IECEx : II IG EEx ia IIC T4 (en cours).</li> </ul>
<b>Température</b>	-20 à 50°C.
<b>Hygrométrie</b>	0% à 95% d'humidité relative (sans condensation).
<b>Fixations</b>	Gaine de protection jaune en caoutchouc robuste.
<b>Garantie</b>	Lampe 10,6 eV garantie 3 ans, 1 an pour la pompe/la batterie/les composants non consommables.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CAPTEUR

(possiblement sujettes à des modifications)

Capteur de gaz	Plage	Résolution	Temps de réponse T90
COV	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 à 999,9 ppm</li> <li>1 000 à 15 000 ppm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,1 ppm</li> <li>1 ppm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 3 s</li> <li>&lt; 3 s</li> </ul>



### **Le détecteur est livré uniquement avec :**

- Le détecteur MiniRAE 3000, modèle PGM-7320.
- Le module intégré de communication sans fil spécifié.
- La fonction d'enregistrement des données avec ProRAE Studio Package pour Windows™ 95, 98, 2000, NT, ME et XP.
- Un adaptateur de charge/téléchargement.
- La lampe UV RAE spécifiée
- Flex-I-Probe™.
- Un filtre externe.
- Une gaine en caoutchouc.
- Un adaptateur pour piles alcalines.
- Un kit de nettoyage pour la lampe.
- Un kit d'outils.
- Un CD-ROM d'utilisation.
- Un manuel d'utilisation et de maintenance.
- Une mallette de transport souple.

### **Le moniteur avec kit d'accessoires comporte en plus :**

- Une mallette de transport rigide avec mousse prédécoupée Un socle de charge/téléchargement
- 5 filtres métalliques poreux et 5 joints toriques
- Un kit de remise à zéro des vapeurs organiques
- Des tubes et un adaptateur pour port de sortie des gaz

### **Le kit d'étalonnage en option comporte :**

- Du gaz d'étalonnage isobutylène à 100 ppm, 34 l
- Un régulateur d'étalonnage et un contrôleur de débit

### **Programme facultatif de prise en charge garantie des coûts de propriété :**

- Garantie de 4 ans pour la réparation et le remplacement des pièces
- Service de maintenance annuel



ZAL DES MEUNIER  
295 RUE DE LA BRIQUETERIE  
62580 THELUS  
N50°21'16.4628"  
E2°46'34.464"

TEL : 03 21 50 39 53  
FAX : 03 21 07 81 01  
MAIL : INFO@DETECTA.FR  
WWW.DECTA.FR

